



## SPECIFICHE TECNICHE

Marzo 2026 rev.0

### *Gruppo pompa TE25t – cod. TE25-04t*

Corpo pompa	: da tondo PP
Girante	: da tondo PP
Tenuta completa	: diam. 40 carburo di silicio
Bussola porta tenuta rotante	: titanio
Coperchietto	: titanio
“O” ring statici	: Viton e NBR
Guarnizioni:	: para

### Attacchi alle tubazioni

Aspirazione	: nr 4 tiranti M10
Mandata	: porta gomma diam. 60

### Motore

Classe di rendimento	: IE3
Tensione di alimentazione	: 380 / 220 V trifase
Frequenza	: 50 / 60 Hz
Potenza elettrica	: 4 Kw (hp 5,5)
Nr giri	: 2800
Nr. Poli	: 2
Forma	: B3/B5
Protezione	: IP 55

### Punto di lavoro

Portata a bocca libera	: 56 000 l/h
Prevalenza (Pressione di esercizio)	: 1,8 bar

Curva caratteristica	: vedi allegato C_TE25-04
Dimensioni di ingombro	: vedi Assieme gr-pompa TE25 - DIS. TE25-04/4 rev.Feb.2000
Esploso gr-pompa TE25t	: DIS. TE25-04/3t rev.Feb.2000

Nota: per i dati sopra esposti il fluido di riferimento è l' acqua